



1080p Webcam GU3100

La cámara Full-HD USB GU3100 garantiza audio y colaboración en video de alta calidad a través de laptops, computadoras y más. Esta webcam soporta video Full-HD de 1080p en tiempo real a través de un sensor CMOS de 2 megapíxeles e incluye 2 micrófonos omnidireccionales integrados con captura de voz de más de 1 metro para claridad en la comunicación. La cámara GU3100 es compatible con todas las principales plataformas, aplicaciones y softphones de comunicación de otros proveedores, así como con las aplicaciones IPVideoTalk Meetings y Wave de Grandstream. Ideal para empleados que trabajan a distancia, la webcam USB GU3100 es fácil de instalar y de usar y proporciona calidad HD de video y audio para conferencias web, videoconferencias y más.



Soporta video Full-HD de 1080p con 30 fps



El puerto USB 2.0 ofrece configuración Plug-and-Play; no requiere descarga ni instalación de software



Los dos micrófonos integrados ofrecen una distancia de captura de voz de más de 1 metro



Compatible con todas las principales plataformas, aplicaciones y softphones de otros proveedores



Las configuraciones de video ajustables incluyen brillo, resolución, saturación, contraste, baja luminosidad y más

Sensor de Imagen	Sensor CMOS de alta calidad
Pixeles Efectivos	2MP, 16:9
Compresión de Video	MJPEG, YUV2, H.264, H.265
Micrófono	2 micrófonos omnidireccionales integrados con distancia de captura de voz de más de 1 metro.
USB	USB 2.0 (para electricidad y actualización de firmware)
Compatibilidad	Compatible con todas las principales plataformas, aplicaciones y softphones de comunicación de otros proveedores, incluyendo Microsoft Teams, Zoom, Cisco WebEx, IPVideoTalk Meetings y Wave de Grandstream, softphone Bria de Counterpath, softphone 3CX, etc.
Ángulo de Visión	88°(D) / 80°(H) / 50°(V)
Longitud Focal	f=3.24mm
Resolución de Video	960x540 / 320x180 / 432x240 / 640x360 / 800x448 / 800x600 / 864x480 / 960x720 / 1024x576 / 1280x720 / 1600x896 / 1920x1080 / 272x144 / 368x208 / 384x216 / 480x272 / 624x352 / 912x512 / 424x240 / 640x480 / 320x240 / 160x120 / P30
Resolución Máxima	1920x1080
FPS Máximo	30 fps
Iluminación Mínima	0.5Lux (F1.8, AGC ON)
Enfoque Automático	Fijo
Contraste de Iluminación de Fondo	Encendido / Apagado
Exposición	Auto / Manual
Balance de Blancos	Auto / Manual
Anti-parpadeo	Manual
Ajustes de Video	Brillo / Resolución / Saturación / Contraste / Ganancia / Compensación de Baja Luminosidad ajustables
SNR	>50dB
Voltaje de Entrada	5V
Corriente de Entrada	500mA (máx)
Energía Eléctrica	2.5W (máx)
Temperatura	Temperatura en Almacenamiento: -10° ~ +60° Temperatura en Funcionamiento: -10° ~ +50°
Humedad	Humedad en Almacenamiento: 20% ~ 95% Humedad en Funcionamiento: 20% ~ 80%
Longitud del cable	1.8 metros
Dimensiones	102mm x 46mm x 30mm
Peso	0.15kg
Conformidad	FCC, CE, RCM, IC